PRZEKRÓJ NORMALNY skala 1:50

ciąg pieszo-jezdny ODCINEK 3-4

od km 0+002,50 do km 0+014,50



krawężnik betonowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem.-piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

kostka betonowa gr. 8 cm bezfazowa
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$ gr. 25 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% gr. 34 cm
warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% gr. 31 cm
grunt podłoża G-4

Szczegół "1-1"

Skala 1:25



krawężnik betonowy 15 cm x 30 cm
podsypka cem.-piask. gr. 5cm
ława betonowa z bet. C8/10 gr. 10cm

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirosław Jakubiuk; 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 0 507 582 886 e-mail: mirosław@jakubiuk.pl

OBIEKT	Budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Brzozowej droga gminna Nr 107262B dz. nr ewid. 4548/2 i 4480/3 w Bielsku Podl.	Data	25.10.2016r.
ADRES	Działki o nr ewid. 4548/2 oraz 4480/3 w Bielsku Podl., pasy drogowe ul. Brzozowej i ul. Jarzębinowej, obręb 3 Bielsk Podl., pow. bielski	Nr rys.	3.4
		Skala	1:50
Nazwa rys.	PRZEKRÓJ NORMALNY	PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY	
Projektant specj. drogowa	mgr inż. Mirosław Jakubiuk	PDL/0036/PBD/16	
As.projektanta	mgr inż. Paulina Sienkiewicz		